

PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS



- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонтії та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كماشة لتقديم الأسنان بروستيتيس

20-115

Distal end cutter with safety hold, mini head, long handles.
filled with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips
Міні-різак верхівок дистальних кінчиків з позначкою на ручках для безпеки, довгі ручки споряджені незломними, стійкими до корозії та довговічними наконечниками із нержавіючої сталі

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
● 0.35 mm to 0.53 mm (.015" to .021")
■ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")

20-116

Flush-cut distal end cutter with safety hold fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips
різак твердо проволоки, зіснути під кутом 15°, споряджений незломними, стійкими до корозії та довговічними наконечниками із нержавіючої сталі

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" to .025")

20-117

Soft wire and ligature cutter, Mini fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips
Різак м'якої проволоки та лігатури, споряджений незломними, стійкими до корозії та довговічними мініатюрними наконечниками із нержавіючої сталі

● 25 mm to .38 mm (.010" to .015")

20-118

Soft wire and ligature cutter, standard fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

● 25 mm to .38 mm (.010" to .015")

20-119

Soft wire and ligature cutter, 15° angled fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips
25 mm to .38 mm (.010" to .015")

20-120

Soft wire and ligature cutter, 45° angled fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips
25 mm to .38 mm (.010" to .015")

20-121

Hard wire cutter, straight Fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

20-122

Hard wire cutter, 15° angled Fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

20-123

Hard wire cutter, 15° angled Non-autocalavable

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")